ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Gazpromneft Ecogas 15W-40

Бензинови и дизелови двигатели

Висококачествени минерални базови масла

Двигателно масло

Отлична стабилност срещу окисление

Работа на втечнен газ

Описание

Gazpromneft Ecogas 15W-40 - Специално двигателно масло предназначено за използване в леки и лекотоварни автомобили, работещи на втечнен газ или течни горива. Благодарение на използването на специален пакет добавки, Gazpromneft Ecogas 15W-40 притежава висока стабилност към окисление и противоизносни свойства. Защитава двигателите от образуването на високотемпературни, нискотемпературни и пепелни отлагания.

Предимства

• Висока стабилност срещу окисление – Понижава образуването на отлагания в двигателя. Удължава срока между два ремонта на двигателя.
• Понижена пепелност на маслото – Осигурява стабилна работа на запалителната система и защитава горивните камери от прегряване. Намалява вероятността за непланиран ремонт.
• Запас на алкалното число – Има възможност за приложение в двигатели, работещи на газообразни и течни горива. Обединява гамата от използвани моторни масла и оптимизира складовото пространство.
• Специален пакет от добавки – Допълнително защитава частите на двигателя от износване. Създава възможност за икономия при обслужването на техниката.

Приложение

• Леки и лекотоварни автомобили.
• Двигатели на леки и лекотоварни автомобили, работещи на втечнен газ (пропан-бутан - LPG), течно гориво, както и такива оборудвани с двойна горивна система.
• Бензинови и дизелови двигатели, изискващи използването на моторни масла от експлоатационен клас API SL/CF или ACEA A3/B3.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Ecogas 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 14.5 107.8
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	138
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	235
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-32
Общо алкално число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	7.5
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	1.05
Плътност при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	880

Спецификации
- SAE 15W-40
- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- VW 501 01
- VW 505 00
- MB 229.1

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018