



## Gazpromneft Moto 2T



Бензинови малолитражни двигатели



Висококачествени минерални базови масла



Двигателно масло



Защита на детайлите от отлагания



Нископепелно масло

### Описание

Gazpromneft Moto 2T е двигателно масло предназначено за използване в транспортни средства с двутактови бензинови двигатели (мотоциклети, мотопеди, снегоходи), градинска техника (косачки, култиватори, генератори, моторни помпи, снегорини) и ръчни моторни инструменти. Благодарение на използването на основа за дълбоко почистване и нископепелен пакет добавки, маслото притежава високи противоизносни свойства и защитава двигателя и изпускателната система от пепел и въглеродни отлагания.

### Предимства

- Намалява образуването на отлагания в двигателя и изпускателната система поради високата ефективност на изгарянето.
- Стабилна работа на запалителната система, защитава частите на двигателя от прегряване и износване поради ниското съдържание на пепел.
- Намалява отлаганията за сметка на миещите свойства на маслото.
- Бързо приготвяне на горивно-маслената смес поради високата разтворимост на маслото в бензин.
- Защита на околната среда и здравето на оператора чрез намаляване на отработения дим.

### Приложение



- Превозни средства, градинско оборудване и ръчни моторни инструменти, оборудвани с двутактови бензинови двигатели.
- Двутактови бензинови двигатели със и без автоматична система за подаване на масло, изискващи моторни масла от клас JASO FB, ISO-L-EGB.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Moto 2T
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	8.4
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	-20
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	0.06
Плътност при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	880
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	93
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	220

#### Спецификации

- JASO FB
- ISO-L-EGB

### Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018