Gazpromneft Moto 2T

- Бензинови малолитражни двигатели
- Висококачествени минерални базови масла
- Двигателно масло
- Защита на детайлите от отлагания
- Нископепелно масло

Описание

Gazpromneft Moto 2T е двигателно масло предназначено за използване в транспортни средства с двутактови бензинови двигатели (мотоциклети, мотопеди, снегоходи), градинска техника (косачки, култиватори, генератори, моторни помпи, снегорини) и ръчни моторни инструменти. Благодарение на използването на основа за дълбоко почистване и нископепелен пакет добавки, маслото притежава високи противоизносни свойства и защитава двигателя и изпускателната система от пепел и въглеродни отлагания.

Предимства

• Намалява образуването на отлагания в двигателя и изпускателната система поради високата ефективност на изгарянето.
• Стабилна работа на запалителната система, защитава частите на двигателя от прегряване и износване поради ниското съдържание на пепел.
• Намалява отлаганията за сметка на миещите свойства на маслото.
• Бързо приготвяне на горивно-маслената смес поради високата разтворимост на маслото в бензин.
• Защита на околната среда и здравето на оператора чрез намаляване на отработения дим.

Приложение

• Превозни средства, градинско оборудване и ръчни моторни инструменти, оборудвани с двутактови бензинови двигатели.
• Двутактови бензинови двигатели със и без автоматична система за подаване на масло, изискващи моторни масла от клас JASO FB, ISO-L-EGB.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Moto 2T
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	8.4
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-20
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	0.06
Плътност при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	880
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	93
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	220

Спецификации
- JASO FB
- ISO-L-EGB

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018