ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Литол-24

Описание

Антифрикционна многоцелева водоустойчива грес на основата на минерално масло, литиев сапун и високоефективен пакед от добавки. Използва се в търкалящи и плъзгащи лагери от всякакъв вид, шарнири, зъбни колела и други предавки, върху триещи се повърхности на колесни и верижни превозни средства, в индустриални механизми, електрически машини и т.н.. Температурен диапазон на работа от -40 до +120 °C, краткосрочно поддържа работоспособност при температура до +130 °C.

Предимства

• Притежава висока колоидна, химическа и механична стабилност.
• Добре издържа на въздействието на вода.
• Запазва консистенцията и смазващата си способност при високи и ниски температури.
• Осигурява отлична защита на смазваните детайли, даже когато се използва в силно износени триещи се повърхности.
• Задържа се здраво върху смазваните повърхности.
• Предотвратява развитието на всички основни видове износване.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Литол-24
Температура на капкопадане, °C		190
Пенетрация при 25 °C с примесване, 10^{-1} мм		240
Вискозитет Па*с, при -20 °C и среден градиент на скоростта на деформация 10 $с^{-1}$ Па*с, при 0 °C и среден градиент на скоростта на деформация 10 $с^{-1}$ Па*с, при 50 °C и среден градиент на скоростта на деформация 10 $с^{-1}$		 641 221 9.9
Предел на здравина на преместване, Па при 20 °C при 80 °C		 745 235
Колоидна стабилност на отделено масло стабилност, %		 11
Триболични характеристики при 20°C ±5°C на ЧШМ индекс на триене (Из), Н натоварване на спойките (Рс), Н критично натоварване (Рк), Н		 28.2 1410 630

Спецификации
• DIN 51502 K 3 K-40

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018