ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Gazpromneft GL-5 75W-90

 Водещи мостове

 Нискотемпературни свойства



Отлични противозадирни свойства

 Полусинтетично масло

Gazpromneft GL-5 75W-90 има подобрени свойства при ниски температури и удължава живота в сравнение с масла на минерална основа.

Предимства

• Свойства на високо налягане → постоянно смазване на зъбните колела при различни натоварвания на скоростната кутия → запазване на експлоатационния живот на трансмисионните елементи.
• Стабилност на механично разграждащо масло → запазване на оптималната стойност на вискозитет през целия интервал на смяна на маслото → намаляване на вибрациите и шума в мостовете по време на работа.
• Защита срещу корозия → образуване на защитни слоеве върху металната повърхност → увеличаване на сроковете до основен ремонт.
• Отлични нискотемпературни свойства → Gazpromneft GL-5 75W-90 осигурява работоспособност при ниски температури на околната среда → намален застой на техниката.
• Значителна стабилност срещу окисляване → образува се по-малко киселина, която влияе неблагоприятно на уплътнителните материали → намалени разходи за поддръжка
• Термична устойчивост на разлагане → минимизирани отлагания, които влошават разсейването на топлината по време на работа на предаване → осите не прегряват.

Приложение



• За автомобили, магистрално оборудване (трактори, автобуси и др.), офроуд оборудване (минни, селскостопански и др.) на европейски, американски, азиатски производители.
• Водещи мостове на шосейна техника за магистрали, включително MAN, MB, Scania.
• Водещи мостове на офроуд оборудване.
• Крайни задвижвания, трансферни кутии.
• Несинхронизирани механични скоростни кутии или със стоманен синхронизатор.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft GL-5 75W-90
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	 15.8 130 000
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	200
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	- 42
Плътност при 20 °C, г/см³	ASTM D 4052	858
Триболични характеристики при 20°C ±5°C на ЧШМ индекс на триене (Из), Н натоварване на спойките (Рс), Н	 ГОСТ 9490 ГОСТ 9490	 584 3743

Спецификации
- SAE 75W-90
- API GL-5
- API GL-5

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018