ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Газпромнефть Антифриз 40

Описание

Газпромнефть Антифриз е готова за употреба охлаждащата течност на базата на етиленгликол, предназначена за употреба в двигатели с вътрешно горене.

Предимства

• Ефективно защитава от корозия. Съдържа нискосиликатен пакет добавки съдържащи нитрити.
• Отлична защита от кавитация. За "мокри" цилиндрови втулки.
• Без отлагания и котлен камък. Пакетът добавки не съдържа фосфати.
• Има ефективен топлопренос. Осигурява нормалната работна температура на двигателя.
• Защитава охладителната система от замръзване и кипене. Базовият компонент е етиленгликол.

Приложение

• Леки и товарни автомобили и специализирана техника.
• Тежко натоварени дизелови и газобутални двигатели.
• Кариерни самосвали.
• Стационарни двигатели в мини-електростанции (генератори).
• Газпромнефть Антифриз е готова за употреба охлаждащата течност и не трябва да бъде разреждана с вода.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Газпромнефть Антифриз 40
Цвят	Визуален	Червен
Плътност при 20 °C, г/см³	ASTM D 1122	1.065-1.077
Температура на кипене, °C концентрат разтвор 50% об.	 ASTM D 1120 ASTM D 1120	 172 108
Резерв на алкалност, мл HCl	ASTM D 1121	6.0
Водороден показател (pH) 50% об. разтвор	ASTM D 1287	10.0
Образуване на пяна обем, мл време на утаяване, сек.	 ASTM D 1881 ASTM D 1881	 65 2
Температура на кристализация, °C, 50% об.	ASTM D 1177	-38
Съдържание на вода, % маса	ASTM D 1123	3

Одобрения
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «КАМАЗ»
- ММЗ

Спецификации
- ASTM D 6210
- ASTM D 3306
- ASTM D 4985
- TMC RP329
- SAE 1941
- Cummins CES 14603
- Caterpillar
- Detroit Diesel 7SE298
- GM 6038M
- John Deere 8650-5
- Case Corp. MS1710
- Ford New Holland 9-86
- Navistar
- Freightliner 48-22880
- PACCAR
- MACK
- Waukesha 4-1974D

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018