ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

# Gazpromneft GL-5 140

 Висококачествени минерални базови масла

 Водещи мостове



Голяма товароносимост



Отлични противозадирни свойства

Трансмисионните масла Gazpromneft GL-5 85W-140,140 са предназначени за използване в задвижващи оси с всякакъв вид предавки, включително хипоидни предавки, монтирани на камиони и офроуд превозни средства, работещи в тежки експлоатационни условия. Маслата са специално разработени за райони с горещ климат.Високата носеща способност на маслата ефективно предотвратява износването, пресича разрушаването на работните повърхности на зъбни колела при повишени температури на околната среда.

## Физико-химически характеристики

| Показател | Метод | Gazpromneft GL-5 140 |
|---|---|---|
| Кинематичен вискозитет<br>при 100 °C, мм²/с | ASTM D 445 | 25.8 |
| Пламна температура в отворен тигел, °C | | 258 |
| Температура на течливост, °C | ГОСТ 20287 | - 15 |
| Плътност<br>при 20 °C, г/см³ | ASTM D 4052 | 902 |
| Триболични характеристики при 20°C ±5°C на ЧШМ<br>индекс на триене (Из), Н<br>натоварване на спойките (Рс), Н | <br>ГОСТ 9490<br>ГОСТ 9490 | <br>670<br>5500 |

**Спецификации**
- SAE 140
- API GL-5

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018