ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Газпромнефть Тосол 40

Описание

Газпромнефть Тосол 40 е готова за употреба охлаждаща течност на базата на етиленгликол за двигатели с вътрешно горене. Температура на защита от замръзване: -37°C.

Предимства

- Отлични топлоотвеждащи свойства.
- Предпазва от корозия, разпенване и подуване на гумените компоненти.
- Основният компонент на продукта е етиленгликол.
- Предпазва охладителната система от замръзване и кипене.

Приложение

- Леки автомобили.
- Товарни автомобили.
- Специално оборудване.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Газпромнефть Тосол 40
Външен вид	Визуален	Прозрачна. хомогенна синя течност без видими чужди примеси.
Плътност при 20 °C, г/см³	ASTM D 1122	1.073
Индекс на пречупване при 20 °C	ГОСТ 18995.2	1.385
Температура на кипене, °C	ASTM D 1120	108
Резерв на алкалност, мл HCl	ASTM D 1121	16.6
Водороден показател (pH)	ASTM D 1287	10.1
Склонност към образуване на пяна, см³	ASTM D 1881	макс. 50 мл / 5 с
Начална температура на кристализация, °C	ASTM D 1177	-37

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018