G-Energy Synthetic Long Life 10W-40



Бензинови и дизелови двигатели


Двигателно масло


Синтетично масло


Всесезонно използване


Отлични противоизносни свойства


Чистота на двигателя

G-Energy Synthetic Long Life 10W-40 е синтетично моторно масло на основата на базовите компоненти на G-Base за бензинови и дизелови двигатели на автомобили. Благодарение на надеждната защита на частите срещу износване и ниската консумация на отпадъци, е възможно да се увеличат интервалите между промените в маслото и да се запази живота на двигателя в сравнение с минералните масла на полусинтетична основа от клас API SL и по-долу. Поддържа чистотата на двигателя.

Предимства

	Синтетичен продукт, който съответства на изискванията на API SN - оптимално добро решение за двигатели, при които се изисква вискозитет SAE 10W-40 (съгласно препоръките на автопроизводителя).
	Възможност за увеличаване на интервала на замяна в сравнение с маслата на ниво API SL на минерална или полусинтетична основа съгласно препоръките на производителя.
	Поддържа чистотата на двигателя, неутрализира отрицателното въздействие на горивото с променливо качество.Надеждно предпазва от износване, което позволява икономия от непланирани ремонти.
	Надеждно защитава от износване като по този начин се прави икономия от извънпланови ремонти.
	Спестява експлоатационния живот и срока на годност на двигателя благодарение на устойчивостта на образуване на нискотемпературни и високотемпературни отлагания.

Приложение



• За леки автомобили, леки офроудъри, микробуси и леки камиони.
• За бензинови и дизелови двигатели (с турбокомпресор и без) широк парк от автомобили, които изискват масло с вискозитет SAE 10W-40 и експлоатационни свойства ACEA A3 / B4, API SN / CF.
• За превозни средства, които изискват API SL / CF или масла от по-нисък клас, за да се повиши ефективността и да се постигне максимална защита на двигателя и да се запази живота на двигателя.
• Не се препоръчва за употреба в двигатели, оборудвани с филтри за твърди частици (DPF).

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Energy Synthetic Long Life 10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 14.3 95.6
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	235
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 40
Общо алкално число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10.6
Плътност при 15 °C, кг/м³	 ASTM D 4052	 860
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	154
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	10W-40

Спецификации
• SAE 10W-40
• API SN/CF
• MB 229.3
• VW 502 00
• VW 505 00
• Renault 0700
• Renault 0710
• ПАО «АВТОВАЗ»

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018