G-Energy Synthetic Active 5W-40

Активно шофиране

Всесезонно използване

Синтетично масло

Бензинови и дизелови двигатели

Двигателно масло

Чистота на двигателя

G-Energy Synthetic Active 5W-40 – синтетично моторно масло на основата на базови компоненти G-Base за бензинови и дизелови двигатели. Предназначено за ефективна работа и максимална защита на двигателя при активно използване на автомобила, включително резки ускорения, движение в градски условия и по магистрала.

Предимства

	Отлична защита на двигателя при активен стил на шофиране (град/трасе, резки ускорявания в режим стоп/старт) благодарение на стабилността на масления филм.
	Предотвратява образуването на отлагания при повишени температури във всички режими на работа.
	Максимална защита на двигателя при високи обороти: както при краткосрочни ускорения, така и при продължително движение на висока скорост.
	Ефективно неутрализира нежеланите продукти на изгарянето при повишен разход на гориво в условия на активна експлоатация на автомобила.
	Съхранява чистотата на детайлите на двигателя чрез предотвратяване образуването на отлагания и високи почистващи свойства.

Приложение

• За леки автомобили, лека извъншосейна техника, микробуси и леки товарни автомобили.
• За бензинови и дизелови двигатели (с турбокомпресор и без) на широка гама автомобили, където се изисква вискозитет SAE 5W-30 и е необходимо ниво на експлоатационните свойства ACEA A3/B4, API SL/CF и по-ниско.
• Не се препоръчва за приложение в двигатели, оборудвани със саждеви филтри (DPF).

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Energy Synthetic Active 5W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 14.9 93.1
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	233
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 40
Общо алкално число, мг KOH/г	ASTM D 2896	11.1
Плътност при 15 °C, кг/м³	 ASTM D 4052	 858
Вискозитетен индекс	SAE J300	5W-40

	Спецификации • SAE 5W-40 • API SN/CF • ACEA A3/B4 • API SN/CF • MB 229.3 • VW 502 00/505 00 • Renault RN 0700/0710 • ПАО «АВТОВАЗ»

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018