



G-Energy Synthetic Active 5W-40



Активно шофиране



Бензинови и дизелови двигатели



Всесезонно използване



Двигателно масло



Синтетично масло



Чистота на двигателя

G-Energy Synthetic Active 5W-40 – синтетично моторно масло на основата на базови компоненти G-Base за бензинови и дизелови двигатели. Предназначено за ефективна работа и максимална защита на двигателя при активно използване на автомобила, включително резки ускорения, движение в градски условия и по магистрала.

Предимства

| | |
|--|--|
| | Отлична защита на двигателя при активен стил на шофиране (град/трасе, резки ускорения в режим стоп/старт) благодарение на стабилността на масления филм. |
| | Предотвратява образуването на отлагания при повишени температури във всички режими на работа. |
| | Максимална защита на двигателя при високи обороти: както при краткосрочни ускорения, така и при продължително движение на висока скорост. |
| | Ефективно неутрализира нежеланите продукти на изгарянето при повишен разход на гориво в условия на активна експлоатация на автомобила. |
| | Съхранява чистотата на детайлите на двигателя чрез предотвратяване образуването на отлагания и високи почистващи свойства. |

Приложение



- За леки автомобили, лека извъншосейна техника, микробуси и леки товарни автомобили.
- За бензинови и дизелови двигатели (с турбокомпресор и без) на широка гама автомобили, където се изисква вискозитет SAE 5W-30 и е необходимо ниво на експлоатационните свойства ACEA A3/B4, API SL/CF и по-ниско.
- Не се препоръчва за приложение в двигатели, оборудвани със саждеви филтри (DPF).

Физико-химически характеристики

| Показател | Метод | G-Energy Synthetic Active 5W-40 |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с | ASTM D 445 ASTM D 445 | 14.9 93.1 |
| Пламна температура в отворен тигел, °C | ASTM D 92 | 233 |
| Температура на течливост, °C | ASTM D 97 | - 40 |
| Общо алкално число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 11.1 |
| Плътност при 15 °C, кг/м ³ | ASTM D 4052 | 858 |
| Вискозитетен индекс | SAE J300 | 5W-40 |

Спецификации

- SAE 5W-40
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- Renault RN 0700/0710
- ПАО «АВТОВАЗ»

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018