ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Gazpromneft Universal Grease

Универсална многофункционална пластична смазка, в състава на която влизат противозадирни добавки (EP-добавки). Предназначена за смазване на различни възли на триене (лагери, панти, зъбни колела със средно натоварване, машинни части, инструменти и др.)

Предимства

• Ефективна при температури от -30 ° C до +120 ° C с краткотрайно увеличение до +130 ° C.
• Благодарение на ефективните добавки за екстремно налягане, тя осигурява надеждна защита за смазваните детайли, предотвратяващи развитието на износване.
• Устойчива на окисление, корозия, разрушително действие на водата.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Universal Grease
Съответства на стандарта	DIN 51502	KP 2 K-30
Клас NLGI		2
Пенетрация с премесване, 60 двойни такта, 10^{-1} мм	ASTM D217	265-295
Диапазон на работните температури, °C		от -30 до +120
Цвят	Визуален	Кафяв
Структура	Визуален	Еднородна маслена
Тип на сгъстителя		Литиев сапун
Базово масло		Минерално
Вискозитет на базовото масло при 40 °C мм²/с	ASTM D445	150
Съдържание на сапун	Изчисление	7.5
Температура на капкопадане, °C	ASTM D566	>190
Корозия на медта 24 часа при 120 °C	DIN 51811	1A
Тестове на корозията Emcor, дестилирана вода	ASTM D6138	Преминава
Износване на 4-топкова фрикционна машина, диаметър на точката на износване, мм	ASTM D2266. DIN 51350 5	0.5
Заваръчно натоварване на 4-топкова машина, Н	ASTM D2596. DIN 51350 4	2400
Отмиване чрез вода, загуба на тегло при 79 °C, %	ASTM D1264	10
Отделяне на масло за 24 часа при 25°C, %	ASTM D1742	4-5

Спецификации
• DIN 51502-KP2K-30

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018