



Gazpromneft Moto 4T 10W-30



Бензинови малолитражни двигатели



Двигателно масло



Защита на детайлите от отлагания



Отлични противоизносни свойства



Полусинтетично масло



Съвместимост с мокро сцепление

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Moto 4T 10W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	12.3 82.7
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	145
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	230
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-36
Плътност при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	869
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	1.3

Спецификации

- SAE 10W-30
- API SL
- JASO MA-2

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018