Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40



Бензинови и дизелови двигатели


Всесезонно използване


Двигатели с удължен пробег-работни моточасове


Двигателно масло


Полусинтетично масло

Описание

Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 е всесезонно универсално моторно масло за смесен флот. Маслата от серията Gazpromneft Diesel Prioritet са предназначени за мощни и силно ускорени дизелови двигатели на европейски, американски производители на оборудване. Проектиран за двигатели от екологичен клас до Евро-3, където нивото на експлоатационни свойства API CH-4. Заменя маслата от групите API CG-4, CF-4.

Предимства

• Отлични свойства на почистващия препарат → поддържане на чистотата в зоните с висока температура на двигателя → по-ниски експлоатационни разходи.
• Добра защита срещу полиране на цилиндъра → максимален експлоатационен живот на групата цилиндър-бутало → намалени разходи за ремонт на двигателя.
• Отлична способност да издържи на сгъстяването на частиците от сажди → поддържане на оптимално налягане в системата за смазване → стабилна работа на двигателя при различни натоварвания.
• Отлична защита срещу износване → надеждно смазване на триещи се части на двигателя → намалени разходи за ремонт на двигателя.
• Стабилност на маслото срещу стареене и разграждане → поддържане на ефективността на маслото през целия интервал на подмяна → намаляване на случаите на непредвиден ремонт.
• Съвместимост с еластомери → по-дълъг живот на уплътнението → предотвратяване на изтичане на масло.

Приложение



• За шосейно (трактори, автобуси и др.) и офроуд оборудване (селскостопански, минни и др.) на европейски, американски, азиатски производители, включително КАМАЗ и МАЗ.
• Проектиран за високоскоростни дизелови двигатели с турбокомпресор от екологичен клас до Euro-3 включително, където се изисква ниво на ескплоатационни свойства API CH-4 или по-ниско.
• При бензинови двигатели, където се изисква ниво на експлоатационни свойства API SJ.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 15.0 117.5
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	227
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	- 33
Общо алкално число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	9.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.3
Плътност при 20 °C, г/см³	 ASTM D 4052	 0.884
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	132

Одобрения
- MAN M 3275-1
- Cummins CES 20076
- ААИ Д5
- ПАО «КАМАЗ»
- ПАО «ТМЗ»

Спецификации
- SAE 15W-40
- API SJ/CH-4
- MTU Cat. 2

Препоръки за използването на Gazpromneft Super 5W-40

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2018 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

Марка	Модел	Тип на двигателя
CHEVROLET	TICO, ESPERO, NEXIA	Двигатели до 1997 г.
DAIHATSU	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN	Бензинови двигатели до 1998 г.
GAZ	3102, 31029, 3110	Бензинови двигатели до 2007 г.
GEELY	BEAUTY LEOPARD, FREE CRUISER, YUANJIN, VISION, MEIRI ULIOU	Бензинови двигатели до 2010 г.
HONDA	CIVIC, ACCORD, LEGEND, NSX	Двигатели до 1992 г.
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, MATRIX, SANTA FE, SONATA	Двигатели до 1998 г.
JEEP	GRAND CHEROKEE, CHEROKEE	Двигатели до 1998 г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, MAGENTIS/OPTIMA, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Двигатели до 1997 г.
LADA	Всички модели	Бензинови двигатели до 2000 г.
MAZDA	3, 323, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY, VERISA	Двигатели до 1998 г.
MITSUBISHI	CARISMA, COLT, GALANT, L200, LANCER, MIRAGE, PAJERO, PININ, SPACE STAR	Двигатели до 2000 г.
NISSAN	ALMERA, MAXIMA, MICRA, MARCH, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PRIMERA, SKYLINE	Двигатели до 1995 г.
RENAULT	CLIO, LAGUNA	Бензинови двигатели до 1995 г.
TOYOTA	CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, LAND CRUISER, MARK	Двигатели до 1992 г.
UAZ	469, 452, 3741, 3151, HUNTER	Двигатели до 2003 г.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018