



Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40



Висококачествени минерални базови масла



До Евро-3 включително



Защита срещу износване на цилиндровите втулки



Чистота на двигателя

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445 ASTM D 445	15.0 117.5
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	227
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	- 33
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9.0
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.3
Плътност при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0.884
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	132

Одобрения

- MAN M 3275-1
- Cummins CES 20076
- ААИ Д5
- ПАО «КАМАЗ»
- ПАО «ТМЗ»

Спецификации

- SAE 15W-40
- API SJ/CH-4
- MTU Cat. 2

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018