ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

# Gazpromneft Super 20W-50



Бензинови и дизелови двигатели


Висококачествени минерални базови масла


Всесезонно използване


Двигатели с удължен пробег-работни моточасове


Двигателно масло

## Описание

Gazpromneft Super 20W-50 е високопроизводително моторно масло, предназначено да осигури високо ниво на защита и производителност. Маслото Gazpromneft Super 20W-50 е формулирано с използването на висококачествени минерални базови масла и усъвършенствана система от добавки, за да осигури устойчивост на разрушаване на смазката, причинено от високотемпературно окисление. Притежава добър контрол на износването, като по този начин удължава живота на двигателя.

## Предимства

• Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за широка гама превозни средства, изискващи продукт с първокласно качество.
• Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
• Подобрена термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
• Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и вредни отлагания чрез използването на усъвършенствани детергентни добавки за чистота на двигателя.

## Приложение



• Високоефективни двигатели с турбокомпресор и директно впръскване с по-висок разход на масло.
• Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици (DPF), изискващи масло от експлоатационен клас API SG/CD.
• Леки автомобили, джипове, лекотоварни автомобили и ванове.

## Физико-химически характеристики

| Показател | Метод | Gazpromneft Super 20W-50 |
|---|---|---|
| Вискозитетен клас по SAE | SAE J 300 | 20W-50 |
| Кинематичен вискозитет<br>при 100 °C, мм²/с<br>при 40 °C, мм²/с | <br>ISO 3104<br>ISO 3104 | <br>17.5<br>148 |
| Вискозитетен индекс | ISO 2909 | 130 |
| Температура на самозапалване, °C | EN ISO 2592 | 236 |
| Температура на течливост, °C | ISO 3016 | -24 |
| Общо алкално число, мг KOH/г | ISO 3771 | 6 |
| Плътност<br>при 15 °C, кг/м³ | <br>ASTM D 4052 | <br>887 |
| Сулфатна пепел, % | ISO 3987 | 0.9 |

**Спецификации**
- SAE 20W-50
- API SG/CD

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018