



Gazpromneft Diesel Extra 10W-40



Високи неутрализиращи свойства



Двигател с турбокомпресор



До Евро-2 включително



Оптимално налягане в смазочната система



Полусинтетично масло

Полусинтетичните (Gazpromneft Diesel Extra 10W-40) и минералните (Gazpromneft Diesel Extra 15W-40, 20W-50, 40, 50) моторни масла за дизелови двигатели от екологичен клас Евро-2 (или по-ниски) на тежкотоварни съоръжения, при които се изисква ниво на производителност APICF-4. Маслата от серията Gazpromneft Diesel Extra съдържат добре подбрани базови масла и ефективен пакет от добавки за поддържане на работата на двигателя при тежки работни условия.

Предимства

- Отлична неутрализираща способност → запасът на алкалния резерв позволява да се неутрализират киселините, образувани при изгарянето на дизелово гориво със съдържание на сяра до 0,5% → намаляват експлоатационните разходи.
- Високи свойства на почистващи препарати → ефективна борба срещу високотемпературни отлагания при големи натоварвания → поддържане на живота на двигателя.
- Намаляване на отрицателните ефекти на саждите → предотвратяване на сгъстяването на саждите → оптимално налягане в смазочната система.
- Добри вискозитетно-температурни характеристики → поддържане на силен маслен филм в широк температурен диапазон на приложение → ефективна защита срещу износване и максимален експлоатационен живот на частите на двигателя.
- Подобрена стабилност срещу окисляване → поддържане на ефективността на маслото по време на работа → дълъг живот на маслото.

Приложение



- За извъншосейно оборудване (селскостопанско, минно и др.) И някои видове магистрална техника, включително КАМАЗ и МАЗ.
- Проектирано за дизелови двигатели с турбокомпресор (или без) екологичен клас до Euro-2 включително, където се изисква нивото на експлоатационни свойства на APICF-4 или по-ниско.
- При бензинови двигатели, където се изисква работа на API SG.

Физико-химически характеристики

| Показател | Метод | Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с при 40 °С, мм ² /с | ASTM D 445 ASTM D 445 | 15.1 105.7 |
| Пламна температура в отворен тигел, °С | ASTM D 92 | 230 |
| Температура на течливост, °С | ГОСТ 20287 | - 34 |
| Общо алкално число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 11 |
| Сулфатна пепел, % | ASTM D 874 | 1.5 |
| Плътност при 20 °С, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0.875 |
| Вискозитетен индекс | ASTM D 2270 | 150 |

Одобрения

- ААИ ДЗ
- ПАО «КАМАЗ»
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «ТМЗ»

Спецификации

- SAE 10W-40
- API SG/CF-4,CF

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018