Gazpromneft PS Fluid

- Вискозитетна стабилност
- Висококачествени минерални базови масла
- Кормилни уредби
- Нискотемпературни свойства
- Отлични противоизносни свойства
- Стабилност към окисление

Описание

Gazpromneft PS Fluid е работна течност на въглеводородна основа, предназначена за употреба в хидроусилвателите на кормилното управление на леки и тежкотоварни автомобили и извъншосейна техника. Благодарение на минималното съдържание на сгъстител, има много стабилен вискозитет през целия интервал на смяна.

Предимства

• Противоизносни свойства - Защитава частите на кормилното управление от механично разрушаване. Осигурява икономия при ремонт и поддръжка на оборудването.
• Стабилност на окисляване - Поддържа свойствата на течността и защита на частите на кормилното управление от отлагания при нагряване. Намалява вероятността от непланиран престой на оборудването.
• Висока вискозитетна стабилност - Поддържа производителността на хидравличната помпа на кормилното управление през целия интервал на смяна на маслото. Поддържа комфорта при возене.
• Добри нискотемпературни свойства - Поддържа изпомпването на течността при зимни условия. Осигурява възможност за намаляване на времето за загряване на оборудването.

Приложение

• В хидроусилвателите на кормилно управление на леки и тежкотоварни автомобили и извъншосейна техника.
• В хидроусилвателите на кормилно управление, които позволяват използването на работни течности на базата на въглеводородни масла, с изключение на течности от ниво GM Dexron II и III.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft PS Fluid
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с при -20 °C, мм²/с	ASTM D 445 ГОСТ 33	7.0 34 1464
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	200
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-43
Масова част на активните елементи калций, % цинк, %	ASTM D 6481 ASTM D 6481	0.19 0.1
Склонност към образуване на пяна, см³ при 24 °C при 94 °C при 24 °C, след тестове при 94 °C	ASTM D 892 ASTM D 892 ASTM D 892	10 20 10
Плътност при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	860

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018