G-Box ATF Far East

 Азиатски превозни средства

 Масло за автоматични трансмисии

 Отлична стабилност срещу окисление

 Отлични фрикционни свойства

 Кормилни уредби

 Нискотемпературни свойства

 Отлични противоизносни свойства

 Синтетично масло

Описание

G-Box ATF Far East е синтетично трансмисионно масло за автоматични скоростни кутии на азиатски производители (Aisin, Jatco), които се използват както в азиатски, така и в европейски автомобили. Благодарение на синтетичната си основа, то е силно устойчиво на окисление и осигурява стабилна работа на трансмисиите в тежки климатични условия. G-Box ATF Far East осигурява оптимална работа на фрикционни пакети, зъбни колела, хидротрансформатори, клапани на трансмисионния блок, механизми за сервоуправление през целия интервал на смяна на маслото.

Предимства

Адаптивната технология G-Box ATF Far East на базата на синтетични компоненти и използването на комплекс от функционални устройства позволява да се осигури висока ефективност и производителност на работата на автоматичните трансмисии.

• Отлични фрикционни характеристики - Плавно и навременно превключване на предавките. Максимизиране на експлоатационния живот на фрикционните пакети и поддържане на ефективността на автоматичната трансмисия.
• Висока термоокислителна стабилност - Минимизира образуването на киселини и отлагания в агрегата. Максимален пробег след основен ремонт на автоматична скоростна кутия.
• Надеждна защита от износване на метални и неметални части - Намалява степента на износване на фрикционни пакети, части на скоростна кутия, хидравлична помпа и хидротрансформатора. Осигурява максимален експлоатационен живот на автоматичната скоростна кутия.
• Отлични вискозитетно-температурни характеристики - Оптимален вискозитет в широк температурен диапазон. Надеждна работа на агрегатите в сурови климатични условия.
• Отлични нискотемпературни свойства - Подобрена изпомпваемост на маслото. Осигурява плавен старт в суров климат.

Приложение

• Автоматични трансмисии на леки автомобили
• Автоматични трансмисии Aisin Warner и Jatco на азиатски автомобили
• Автоматични трансмисии Aisin Warner, Jatco и ZF на европейски автомобили
• Системи за сервоуправление

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Box ATF Far East
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 7.4 37
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	171
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	200
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-50
Динамичен вискозитет мПа*с при -40 °C	ASTM D 2983	11650
Плътност при 15 °C, кг/м³	ASTM D 1298	847

Спецификации

- General Motors Dexron IIIH
- Allison C-4
- JASO M315-1A
- JASO M315-2A
- JWS 3309
- JWS 3314
- JWS 3317
- Audi 5 HP LT 71141
- Audi G 052 162 A1
- Audi G 052 162 A2
- BMW 83 22 9 407 807 (LT71141)
- BMW ZF 5HP18FL
- BMW ZF 5HP24
- BMW ZF 5HP30
- Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV)
- Daewoo LT 71141
- Daihatsu Alumix ATF D-III
- Fiat 9.55550-AV1
- Ford Mercon
- Ford WSS-M2C922-A1
- GM 93160393
- GM 9986195
- GM 88900925
- Honda ATF Z-1
- Hyundai/Kia SP-II
- Hyundai/Kia SP-III
- Isuzu Besco ATF-II
- Isuzu Besco ATF-III
- Jaguar ATF LT71141 (ZF 5HP24)
- Mazda ATF D-II
- Mazda ATF M-III
- Mini T-IV
- Mitsubishi SP-II
- Mitsubishi SP-III
- Nissan Matic Fluid C
- Nissan Matic Fluid D
- Nissan Matic Fluid J
- Nissan Matic Fluid K
- Nissan Matic Fluid S
- Perodua ATF DIII
- Perodua ATF D3-SP
- PSA Z 000169756
- Porsche T-IV
- Porsche 999 917 547 00 (A2)
- Saab T-IV
- Saturn T-IV
- Suzuki 3309
- Suzuki 3317
- Toyota Type T-III
- Toyota Type T-IV
- Toyota JWS 3309
- VW/Audi G055 025 A2 (JWS 3309)
- VW 5HP (ZF 5HP30, 18FL, 19FL, 24 A)

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018