

NISOTEC ANTIFRIZ S 40

Описание

NISOTEC ANTIFRIZ S 40 е готова за употреба охлаждаща течност с отлична производителност на базата на моноетилен гликол с инхибитори на корозията. Осигурява отлична защита срещу замръзване, корозия, кавитация и прегряване на охладителните системи на двигателя. Не съдържа нитрити, амини, фосфати и борати. Доказаната формула осигурява период на приложение до 3 години в охладителните системи на превозни средства. Готов за употреба със защита от замръзване до -38 °C.

Предимства

- Ниска точка на замръзване - Предпазва от замръзване до -38 °C.
- Отлична защита от корозия - Доказаната формула осигурява ефективна защита срещу корозия на всички елементи на охладителната система.
- Съвместимост с уплътненията - Няма течове или повреди на уплътненията в системата.

Приложение

- Системи за охлаждане на двигатели на по-стари видове автомобили и машини, където се изисква антифриз по класическа технология.
- За нанасяне се налива директно в радиатора според инструкциите на производителя на двигателя.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC ANTIFRIZ S 40
Цвят	Визуален	син
Температура на замръзване, °C	ASTM D 1177	-38
Температура на кипене, °C	ASTM D 1120	108
Резерв на алкалност, мл HCl	ASTM D 1121	7.0
Водороден показател (pH)	ASTM D 1287	9.0
Плътност при 20 °C, кг/м³	ASTM D 5931	1072.5

Спецификации

- VW/Audi/Seat/Škoda TL 774-C (G11)
- DTFR 29D100 (MB 326.0)
- MAN 324 NF
- BS 6580
- ASTM D3306
- SAE J1034
- AFNOR NF R 15-601
- CUNA NC 956-16
- SRPS H.Z2.010 tip III

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018