



## NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40

### Описание

NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40 е мултиградно моторно масло, предназначено да осигури защита и добра работа на по-стари, предимно бензинови двигатели с класическа конструкция. Формулиран е с помощта на добавки, които осигуряват добра антикорозионна защита, както и контрол на износването, като по този начин удължават експлоатационния живот на двигателя.

### Предимства

- Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
- Термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото.
- Отлични антикорозионни свойства - Ефективно защитава всички движещи се части на двигателя от корозия, като по този начин удължава живота на двигателя.

### Приложение

- Леки и лекотоварни автомобили.
- По-стари, предимно бензинови, двигатели с класически дизайн, които изискват масло съгласно спецификацията на API SF.

### Физико-химически характеристики

| Показател                                             | Метод       | NISOTEC MOTOR OIL SF SAE 10W-40 |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Вискозитетен клас по SAE                              | SAE J300    | 10W-40                          |
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ISO 3104    | 14.6                            |
| Вискозитетен индекс                                   | ISO 2909    | 145                             |
| Общо алкално число, мг KOH/г                          | ISO 3771    | 6.0                             |
| Температура на течливост, °C                          | ISO 3016    | -36                             |
| Пламна температура в отворен тигел, °C                | EN ISO 2592 | 224                             |
| Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | EN ISO 3675 | 873                             |

**Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018