



NISOTEC AUTOGAS SAE 15W-40

Описание

NISOTEC AUTOGAS SAE 15W-40 е висококачествено минерално двигателно масло, предназначено за бензинови двигатели, които използват като гориво бензин, втечен газ (LPG) или компресиран природен газ (CNG). Формулирано е да осигури добра защита срещу износване на клапаните на двигателя, отлична защита срещу високотемпературни отлагания, като същевременно пести гориво. Осигурява дълъг експлоатационен живот на двигатели от различни видове и години превозни средства с подобрена защита в широк температурен диапазон.

Предимства

- Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
- Добри детергентно-диспергиращи характеристики - Осигурява отлична чистота на двигателя благодарение на усъвършенстван пакет от добавки.
- Отлична термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
- Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
- Вискозитетна стабилност - Поддържа защитен маслен филм по време на целия интервал на смяна и поддържа класа на вискозитет.

Приложение

- Леки автомобили, SUV, лекотоварни камиони и ванове.
- Бензинови двигатели, които използват бензин, втечен газ (TNG/LPG) или сгъстен природен газ (CNG/CNG) като гориво и изискват масло съгласно спецификацията API SL.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC AUTOGAS SAE 15W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	14.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	140
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	7.0
Температура на течливост, °C	SRPS ISO 3016	-27
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	225
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	880

Спецификации

- SAE 15W-40
- API SL/CF
- ACEA A3/B3

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018