NISOTEC FAVORIT EURO SAE 10W-40

Описание

NISOTEC FAVORIT EURO SAE 10W-40 е висококачествено всесезонно двигателно масло от групата XHPD (eXtra High Performance Diesel), предназначено за смазване на съвременни Евро 6, Евро 5 и Евро 4 четиритактови дизелови двигатели с висока мощност, които работят при големи натоварвания и са оборудвани със системи за последваща обработка на отработените газове (SCR) и филтри за твърди частици (DPF). Формулиран със синтетични базови масла и усъвършенстван пакет от добавки за дълготрайна защита от износване на всички движещи се части на двигателя, осигурява отлична течливост при ниски температури и запазване на вискозитета при високи температури. Добавките с ниско съдържание на пепел (Low SASP) спомагат за удължаване на живота и поддържат ефективността на системата за намаляване на емисиите на отработени газове.

Предимства

• Ниско съдържание на пепел (Low SAPS) - Модерен пакет от добавки с ниско съдържание на пепел позволява дълготрайност на системата за обработка на отработените газове.
• Отлични свойства при ниски температури - Отлична мобилност и намалено износване при стартиране на студен двигател.
• Отлична защита от износване - Постоянният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия, което позволява дълъг експлоатационен живот на двигателя.
• Отлична термична и окислителна стабилност - Осигурява отлична устойчивост на маслото към стареене и по този начин позволява по-дълъг интервал на смяна.
• Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява образуването на отлагания и утайки в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
• Дълъг период на смяна на маслото - Дългият период на смяна намалява разходите за поддръжка и въздействието върху околната среда.

Приложение

• Модерни четиритактови дизелови двигатели с тежък режим на работа, висока мощност, атмосферни или с турбокомпресори, при които се препоръчва категория масло с ниско съдържание на пепел (Low SAPS).
• Модерни дизелови двигатели с удължени интервали за смяна на маслото, които имат рециркулация на отработените газове (EGR), системи за последваща обработка на отработените газове (SCR) и филтри за твърди частици (DPF).
• Лекотоварни и тежкотоварни автомобили и модерна извъншосейна техника.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC FAVORIT EURO SAE 10W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с	ISO 3104	14.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	155
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	9.6
Сулфатна пепел, %	ISO 3987	0.95
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-36
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	226
Плътност при 15 °C, кг/м³	EN ISO 3675	862

Спецификации
- SAE 10W-40
- API CK-4,CI-4
- ACEA E11/E9/E8/E6/E7
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- MAN M 3775
- MAN M 3477
- MAN M 3271-1
- Volvo VDS-4.5
- Volvo VDS-4
- Volvo VDS-3
- Renault Trucks RLD-3
- Renault Trucks RLD-2
- Mack EO O PP
- Mack EO-N
- Cummins CES 20086
- Cummins CES 20081
- Caterpillar ECF-3
- MTU Type 3.1
- Deutz DQC IV 18 LA
- JASO DH-2
- Scania Low Ash

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018