



NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30

Описание

NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30 е висококачествено синтетично двигателно масло с ниско съдържание на пепел (Low SAPS), предназначено за най-модерните бензинови и дизелови двигатели с турбокомпресор и вградени устройства за последваща обработка на отработените газове (DPF/SCR/TWC). Осигурява отлична защита от износване при високи работни температури, отлично представяне при студен старт и предотвратява образуването на отлагания. Формулирано е с най-модерния пакет добавки, който осигурява дълъг експлоатационен живот на двигатели от различни типове и години превозни средства, с подобрена защита в широк температурен диапазон. Ниският вискозитет позволява лесно движение на частите на двигателя, като по този начин пести гориво.

Предимства

- Ниско съдържание на сулфатна пепел Low SAPS - Висококачествената формула осигурява изключителна защита на системите за последваща обработка на отработените газове.
- Отлична работа при ниски температури - Отлична мобилност при студен старт, което спомага за удължаване на живота на двигателя.
- Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
- Подобрена термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
- Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
- Вискозитетна стабилност - Поддържа защитен маслен филм по време на целия интервал на смяна и поддържа класа на вискозитета.

Приложение

- Леки автомобили, SUV, лекотоварни камиони и ванове.
- Модерни бензинови и дизелови двигатели, които изискват масло съгласно спецификациите API SN, API CF, ACEA C3.
- Двигатели с турбокомпресор с вградени устройства за последваща обработка на отработените газове.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-30
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	5W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	11.5
Вискозитетен индекс	ISO 2909	165
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	7.5
Сулфатна пепел, %	ISO 3987	0.78
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-39
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	224
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	855

Спецификации

- SAE 5W-30
- API SN/CF
- ACEA C3
- MB 229.51
- VW 505.01
- VW 505.00
- Opel OV 040 1547-D30 (ex. GM Dexos 2)
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018