NISOTEC UNIVERSAL SAE 10W-40

Описание

NISOTEC UNIVERSAL SAE 10W-40 е високоефективно универсално полусинтетично двигателно масло за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили, предназначено да осигури високо ниво на защита и производителност на двигателя. Формулиран е с помощта на качествена система от добавки, която осигурява отлична устойчивост на разграждане на смазочния материал, причинено от високотемпературно окисление и добър контрол на износването, като по този начин удължава експлоатационния живот на двигателя.

Предимства

• Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за различни видове двигатели на по-стари автомобили, които изискват отлично качество на продукта.
• Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
• Подобрена термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
• Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.

Приложение

• Леки автомобили, SUV, лекотоварни камиони и ванове.
• Бензинови и дизелови двигатели без филтри за дизелови частици (DPF), изискващи масло от експлоатационен клас API SG/CD.
• Високоефективни двигатели с турбокомпресор и индиректно впръскване.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC UNIVERSAL SAE 10W-40
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с	ISO 3104	14.2
Вискозитетен индекс	ISO 2909	148
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	7.0
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-33
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	229
Плътност при 15 °C, кг/м³	EN ISO 3675	874

Спецификации
- SAE 10W-40
- API SG/CD

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018