NISOTEC AdBlue

Описание

NISOTEC AdBlue е течност за намаляване на емисиите на отработени газове. Предназначен е изключително за използване в превозни средства с дизелови двигатели, оборудвани с SCR технология. По състав представлява 32,5% разтвор на технически чиста урея в деминерализирана вода. AdBlue се дозира независимо, от отделен резервоар на превозното средство, чрез фино пръскане в изпускателния колектор на двигателя. Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура от -5 °C до +25 °C, защитено от атмосферни влияния. Опаковки от нелегирана стомана, мед, сплави с мед и поцинкована стомана не трябва да се използват за съхранение.

Предимства

• Намаляване на емисиите на отработени газове - Количеството азотни оксиди NOx в отработените газове може да бъде намалено с 85-95%.
• Контролирано качество - Издръжливост на всички елементи в SCR системата.
• Екологично приемливи - Екологично приемливи компоненти.

Приложение

• В SCR системи (системи за селективна каталитична редукция), инсталирани на различни видове превозни средства с дизелови двигатели.
• По-нови превозни средства с дизелови двигатели, които отговарят на стандартите за отработени газове Euro 4, Euro 5 и Euro 6, с ограничени емисии на азотни оксиди NOx.
• Пътнически превозни средства, търговски превозни средства, автобуси, минна, строителна, селскостопанска техника и др.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC AdBlue
Външен вид	Визуален	Чиста безцветна течност
Съдържание на урея, %	ISO 22241-2	32.5
Индекс на пречупване при 20 °C	ISO 22241-2	1.3840
Плътност при 20 °C, кг/м³	ISO 12185	1091

	Спецификации • DIN 70070

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018