NISOTEC AUTOLINE SAE 5W-30

Описание

NISOTEC AUTOLINE SAE 5W-30 е висококачествено синтетично двигателно масло за бензинови и дизелови двигатели на пътнически превозни средства, което осигурява отлична защита от износване при висока температура, производителност при студен старт и предотвратява образуването на отлагания. Формулирано е с използването на синтетична технология и качествена система от добавки, за да осигури подобрено ниво на производителност в сравнение с конвенционалните масла. Осигурява дълъг живот на двигателя за много типове и възрасти превозни средства с подобрена защита в широк температурен диапазон.

Предимства

• Многофункционално приложение - Висококачествена формула, подходяща за различни видове двигатели на по-стари автомобили, които изискват отлично качество на продукта.
• Отлична работа при ниски температури - Бързото стартиране при студено време помага за удължаване на живота на двигателя.
• Защита от износване - Силният маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви работни условия за дълъг живот на двигателя.
• Подобрена термична и окислителна стабилност - Помага да се устои на стареенето на маслото, позволявайки защита с удължен интервал на смяна.
• Контрол на отлаганията - Предотвратява образуването на утайки и отлагания в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
• Вискозитетна стабилност - Поддържа защитен маслен филм по време на целия интервал на смяна и поддържа класа на вискозитет.

Приложение

• Леки автомобили, SUV, лекотоварни автомобили и микробуси.
• Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици (DPF), изискващи масло от експлоатационен клас API SL/CF.
• Високоефективни двигатели с турбокомпресор и индиректно впръскване.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC AUTOLINE SAE 5W-30
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	5W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с	ISO 3104	11.7
Вискозитетен индекс	ISO 2909	160
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	8.5
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-39
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	230
Плътност при 15 °C, кг/м³	EN ISO 3675	859

Спецификации
- SAE 5W-30
- API SL/CF

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018