NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50

Описание

NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50 е всесезонно двигателно масло, предназначено за смазване на дизелови двигатели на товарни превозни средства и различни извъншосейни машини. Предназначено е за смазване на по-стари четиритактови дизелови двигатели с класическа конструкция, които могат да използват и гориво с повишено съдържание на сяра, и които работят при високи външни температури или имат повишен разход на масло. Формулирано е с базови масла и качествен пакет добавки, който осигурява подобрена антикорозионна защита на двигателя, контрол на образуването на отлагания и сажди.

Предимства

• Антикорозионна защита - Осигурява добра антикорозионна защита при всякакви работни условия, което позволява дълъг живот на двигателя.
• Контрол на отлаганията в двигателя - Предотвратява образуването на отлагания и утайки в двигателя, което позволява по-дълъг живот на двигателя.
• Стабилен вискозитет - Защитният маслен филм, стабилен през целия период на нанасяне, осигурява стабилен вискозитет в градацията.

Приложение

• По-стари четиритактови дизелови двигатели, класически дизайн, с и без турбокомпресори, изискващи ниво на експлоатационни свойства API CD, и които работят в условия на високи външни температури или имат повишен разход на масло.
• Товарни автомобили и различни извъншосейни машини.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC DIZEL S-3 SAE 20W-50
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	20W-50
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с	ISO 3104	18.0
Вискозитетен индекс	ISO 2909	130
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	9.0
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-24
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	225
Плътност при 15 °C, кг/м³	EN ISO 3675	888

Спецификации
- SAE 20W-50
- API SF/CD
- MIL-L-2104D
- MB 227.1

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018