

NISOTEC OPLATOL

Описание

NISOTEC OPLATOL е висококачествено минерално масло за нанасяне върху кофраж и форми за отливане в строителството, което позволява ефективното им отделяне от бетона, оставяйки гладка повърхност. Предназначено е за смазване на различни видове кофраж и форми (метални, дървени...), използвани при производството на бетонни елементи. Отличната адхезия, лесното нанасяне и антикорозионните характеристики го препоръчват за много приложения в строителната индустрия.

Предимства

- Отлични адхезионни свойства - Лесно отделяне на кофраж и форми от бетон, оставяйки гладка повърхност.
- Защита от корозия - Защишава металните форми, като по този начин удължава експлоатационния им живот.
- Лесно нанасяне - Намалена консумация.

Приложение

- Покритието на кофраж и форми в бетоновата промишленост позволява ефективното им отделяне от бетона.
- Препоръчва се за производство на конструкции от лят бетон и за производство на тежки бетонни елементи.
- Лесно нанасяне с четка, кърпа или конвенционални системи за пръскане.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC OPLATOL
Кинематичен вискозитет при 40 °C, мм ² /с	ISO 3104	17.70
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-12
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	200
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	850

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефть – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018