



NISOTEC TRAKTOL 80

Описание

NISOTEC TRAKTOL 80 е универсално тракторно трансмисионно масло (Universal Tractor Transmission Oil - UTTO), предназначено за смазване на трансмисии, хидравлични системи и мокри спирачки на по-стари типове селскостопански трактори, комбайни и други извъншосейни машини. То е проектирано да осигурява смазване и защита срещу износване и корозия на всички движещи се части, контролирано триене на мокри спирачки и безопасна работа при всякакви метеорологични условия.

Предимства

- Защита от износване - Намалява износването и удължава експлоатационния живот на компонентите и намалява разходите за поддръжка.
- Добри фрикционни свойства и товароподемност - Оптимални свойства на фрикционни съединители, системи за предаване на мощност и мокри спирачки.
- Добра защита срещу ръжда и корозия - Антикорозионна защита на всички повърхности дори при наличие на влага.
- Отлична термична и окислителна стабилност - Предотвратява образуването на утайки и отлагания, което позволява по-дълъг експлоатационен живот на компонентите.

Приложение

- Трансмисии, диференциали, странични редуктори, хидравлични системи, мокри спирачки и хидростатични задвижвания на по-стари видове селскостопански трактори, комбайни...
- Различни видове машини, които изискват масла UTTO, включително селскостопански, строителни и др.
- Не трябва да се използва като двигателно масло.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC TRAKTOL 80
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	10.9
Вискозитетен индекс	ISO 2909	125
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-36
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	225
Корозия на медта 3 часа при 100 °C	ISO 2160	1a
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	891

Спецификации

- SAE 80
- API GL-4
- John Deere JDM J20C
- Ford ESN-M2C86-C
- Massey Ferguson CMS M1135
- Caterpillar TO-2

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефть – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018