



NISOTEC ATF DII

Описание

NISOTEC ATF DII е високоефективна течност за автоматични скоростни кутии (ATF) предназначена за смазване и работа на автоматични, полуавтоматични трансмисии и ретардери, монтирани в различни видове пътнически и търговски превозни средства. Тя е проектирана да осигури оптимална производителност, да намали износването, да осигури уплътнение и да позволи плавна смяна на скоростите. Може да се използва и в системи за сервоуправление и хидравлични устройства, където се препоръчва използването на масло за автоматични трансмисии.

Предимства

- Отлични характеристики при ниски температури - Добрата течливост при ниски температури позволява лесно превключване на предавките дори при студен старт.
- Ниска склонност към образуване на пяна - Постоянният, устойчив маслен филм осигурява защита срещу износване при всякакви условия на работа.
- Отлични характеристики на триене - Позволява предаване на мощността и прецизно превключване на предавките.
- Отлични антикорозионни свойства - Отлична защита срещу корозия на всички цветни метали в системата.

Приложение

- Автоматични трансмисии в пътнически и товарни превозни средства, където се изисква ниво на качество GM DEXRON IID.
- Системи за кормилно управление, преобразуватели на въртящ момент, хидродинамични съединители и хидравлични устройства, при които се препоръчва използването на масло за автоматични трансмисии.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC ATF DII
Цвят	Визуален	червен
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	7.01
Вискозитетен индекс	ISO 2909	160
Корозия на медта 3 часа при 100 °C	ASTM D 130	1a
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-42
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	200
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	869

Одобрения

- Voith 55.6335

Спецификации

- GM DEXRON II D
- ZF TE-ML 03D
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 14A
- ZF TE-ML 17C
- MB 236.1
- MB 236.6
- MB 236.7
- MB 236.9
- MAN 339 Type V1
- MAN 339 Type Z1
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Volvo 97335

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018