

NISOTEC GL-1 SAE 90

Описание

NISOTEC GL-1 SAE 90 е сезонно минерално масло, предназначено за смазване на зъбни двойки на слабо натоварени силови трансмисии, монтирани в трансмисиите на моторни превозни средства и различни видове машини. Формулирано е да осигури защита на предавките благодарение на стабилния си вискозитет и антикорозионни свойства.

Предимства

- Стабилен вискозитет - Постоянният, устойчив маслен филм осигурява защита на предавките.
- Добри антикорозионни свойства - Добра защита от корозия в системата.

Приложение

• Други автомобилни приложения за по-лесни условия на работа на зъбни двойки, работещи при условия на умерени налягания и натоварвания, които изискват ниво на качество на маслото API GL-1.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC GL-1 SAE 90
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	90
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	17.80
Вискозитетен индекс	ISO 2909	92
Корозия на медта 3 часа при 100 °C	EN ISO 2160	1b
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-21
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	260
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	893

Спецификации

- SAE 90
- API GL-1

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефть – смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018