



NISOTEC 4T MOTO SAE 20W-50

Описание

NISOTEC 4T MOTO SAE 20W-50 е висококачествено минерално двигателно масло за четиритактови мотоциклетни двигатели. То е предназначено за използване в мотоциклети с висока производителност, които се използват при различни условия и където двигателят, трансмисията и съединителят са интегрирани. Формулирано е с висококачествени базови масла в комбинация с избран пакет от добавки и добавки за подобряване на стабилността на вискозитетния индекс (IV).

Предимства

- Защита от износване - Защита от износване на силно натоварени компоненти на двигателя, скоростната кутия и съединителя при трудни условия на работа.
- Изключителна термична и окислителна стабилност - Защита от окисляване при всички работни температури, намаляваща образуването на отлагания в двигатели с въздушно охлаждане.
- Оптимален контрол на триенето - По-лесно зацепване на съединителя и елиминиране на приплъзването на съединителя с лесно превключване на предавките и максимално предаване на мощността.

Приложение

- Моторно масло за четиритактови мотоциклетни двигатели, изискващи нива на качество на смазката JASO MA-2 и API SG.
- Мотоциклети с потопен в масло съединител.
- Оптимизиран за системи за смазване, където мотоциклетен двигател, трансмисия и съединител са интегрирани.
- Малки четиритактови бензинови двигатели, изискващи експлоатационен клас API SG (или по-нисък).

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC 4T MOTO SAE 20W-50
Вискозитетен клас по SAE	SAE J300	20W-50
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ISO 3104	18.70
Вискозитетен индекс	ISO 2909	130
Общо алкално число, мг KOH/г	ISO 3771	6.5
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-30
Пламна температура в отворен тигел, °C	EN ISO 2592	230
Плътност при 15 °C, кг/м ³	EN ISO 3675	883

Спецификации

- SAE 20W-50
- API SG
- JASO MA-2

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018