NISOTEC ANTIFRIZ G12 LL 100

Описание

NISOTEC ANTIFRIZ G12 LL 100 е концентриран високоефективен антифриз, на базата на моноетилен гликол с инхибитори на базата на органични киселини (OAT-Organic Acid Technology). Осигурява изключителна защита срещу замръзване, корозия, кавитация и прегряване на охладителните системи на двигателя. Не съдържа нитрити, амини, фосфати, силикати и борати. Доказаната формула осигурява изключително дълъг период на приложение до 5 години в охладителните системи на превозните средства. Концентрираният антифриз трябва да се разреди преди употреба съгласно таблицата.

Концентриран антифриз,v/v%	**Защита от замръзване до**
33/67	-18 °C
50/50	-38 °C
66/34	-65 °C

Предимства

• Ниска точка на замръзване - В 50% разтвор предпазва от замръзване до -38 °C.
• Отлична защита от корозия - OAT технологията осигурява дългосрочна и ефективна защита срещу корозия на всички елементи на охладителната система.
• Съвместимост с уплътненията - Няма течове или повреди на уплътненията в системата.

Приложение

• Системи за охлаждане на двигатели (включително алуминиеви радиатори) на всички видове съвременни моторни превозни средства и машини, където е необходим антифриз на базата на OAT технология.
• За приложение, той трябва да се разреди съгласно инструкциите на производителя на двигателя.
• За приготвяне на разредена охлаждаща течност се препоръчва дестилирана или деминерализирана вода.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	NISOTEC ANTIFRIZ G12 LL 100
Цвят	Визуален	розов
Температура на замръзване, °C	ASTM D 1177	-38
Температура на кипене, °C	ASTM D 1120	170
Резерв на алкалност, мл HCl	ASTM D 1121	5.4
Водороден показател (pH) 50% об. разтвор	ASTM D 1287	8.3
Плътност при 20 °C, кг/м³	ASTM D 5931	1116.0

Спецификации
- VW/Audi/Seat/Škoda TL 774-D/F (G12/G12+)
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D/E
- Opel GM
- Volvo
- MAN 324 SNF
- MTU MTL 5048
- SRPS H.Z2.010 tip I (OAT)
- BS 6580
- ASTM D 3306
- ASTM D 1384

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018