Газпромнефть Марка «А»

Описание

Маслото е предназначено за всесезонна употреба в хидротрансформатори и автоматични скоростни кутии на товарни автомобили и автобуси. Може да се използва и в хидростатични задвижвания на самоходна селскостопанска и друга техника. Гарантирано осигурява лесен старт и работа на агрегатите при температури до -20 °C. Съдържа ефективен състав от добавки, който осигурява високо ниво на експлоатационни свойства на маслото. Отговаря на изискванията на Руските производители на автоматични трансмисии за леки и товарни автомобили.

Предимства

• Защитава компонентите на хидравличното задвижване от корозия. Добрата филтрируемост и свойства против образуване на пяна осигуряват надеждна работа през целия експлоатационен живот на маслото.
• Стабилността на вискозитетно-температурните характеристики осигуряват безпроблемна работа на хидравличните задвижвания в целия диапазон от работни температури.
• Добрите диспергиращи свойства и химическа стабилност предотвратяват образуването на утайки и лакови отлагания по повърхностите на частите на хидравличната система.
• Добрите противоизносни свойства осигуряват минимално износване на триещите се части през целия експлоатационен живот.
• Съвместимостта с хидравличните уплътнителни материали намалява вероятността от изтичане на масло.

Приложение

• В хидротрансформатори и автоматични трансмисии на камиони и автобуси.
• В хидростатични задвижвания на самоходна селскостопанска и друга техника.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Газпромнефть Марка «А»
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с при -20 °C, мм²/с	 ГОСТ 33 ГОСТ 33 ГОСТ 33	 7.2 39.0 1897
Пламна температура в отворен тигел, °C	ГОСТ 4333	200
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-42
Масова част на активните елементи калций, % цинк, %	 ASTM D 6481 ASTM D 6481	 0.17 0.09
Склонност към образуване на пяна, см³ при 24 °C при 94 °C при 24 °C, след тестове при 94 °C	 ASTM D 892 ASTM D 892 ASTM D 892	 10 30 10
Масова част на водата, %	ГОСТ 2477	Отсъства
Плътност при 20 °C, кг/м³	 ASTM D 4052	 878

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018