



## **Gazpromneft Grease L MOLY EP 2**

### **Описание**

Многофункционална литиева грес със съдържание на противозадирни добавки (EP-добавки) и твърд пълител (молибденов дисулфид). Използва се за смазване на трактори, багери, булдозери, челни и задни товарачи, дробилки, вибрационни сита и друго промишлено оборудване и компоненти на превозни средства, работещи в тежки условия при свръхвисоки натоварвания.

### **Предимства**

- Високи експлоатационни показатели и възможност да издържа на високи натоварвания при тежък режим на работа благодарение на EP-добавките и молибденовият дисулфид.
- Наличието на молибденов дисулфид осигурява защита на повърхностите дори при използване на недостатъчно количество смазка или в условия на особено голямо замърсяване на работната среда.
- Отлична защита срещу износване и блокиране.
- Осигурява непрекъснатата работа на частите в температурния диапазон от -30 °C до +120 °C, за кратко време и до +150 °C.
- Разполага с отлична устойчивост към корозивните ефекти на водата, предотвратявайки ръжда и корозия.
- Има добра помпаемост дори при ниски температури.

### **Физико-химически характеристики**

Показател	Метод	Gazpromneft Grease L MOLY EP 2
Съответства на стандарта	DIN 51502	KPF 2 K-30
Клас NLGI		2
Пенетрация с премесване, 60 двойни такта, 10 <sup>-1</sup> мм	ASTM D217	265-295
Диапазон на работните температури, °C		от -30 до +120
Цвят	Визуален	Тъмно сив
Структура	Визуален	Еднородна
Тип на сгъстителя		Литиев сапун
Базово масло		Минерално
Вискозитет на базовото масло при 40 °C мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	150
Съдържание на сапун	Прогнозен	7.5
Температура на капкопадане, °C	ASTM D566	>190
Корозия на медната пластинка, 24ч. при 120 °C	DIN 51811	1A
Тестове на корозията Етсог, дестилирана вода	ASTM D6138	Издържан
Износване на 4-топкова фрикционна машина, диаметър на точката на износване, мм	ASTM D2266 DIN 51350 5	5
Заваръчно натоварване на 4-топкова машина, Н	ASTM D2596 DIN 51350 4	2800
Измиване с вода, загуба на тегло при 79 °C, %	ASTM D1264	4
Отделяне на масло за 24 часа при 25°C, %	ASTM D1742	4-5

#### Спецификации

- DIN 51502 KPF 2 K-30

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018