



## Gazpromneft Ecogas 15W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Висококачествени минерални базови масла



Двигателно масло



Отлична стабилност срещу окисление



Работа на втечен газ

Gazpromneft Ecogas – специални моторни масла, предназначени за използване в двигатели на леката техника, работещи на втечен газ или течни горива. Благодарение на използването на специален пакет от добавки, маслата Gazpromneft Ecogas притежават висока стабилност срещу окисление, противоизносни свойства и ефективно защитават двигателя от образуване на високотемпературни, нискотемпературни и пепелни отлагания.

### Предимства

- Висока стабилност срещу окисление – пониженото образуване на отлагания в двигателя – максимален срок между два ремонта на двигателя.
- Понижена пепелност на маслото – стабилната работа на запалителната система и защитата на частите от горивната камера от прегряване и възпламеняване – намаляват вероятността от непланиран ремонт.
- Запас на алкалното число – възможност за приложение в двигателите, работещи на газообразни и течни горива – обединяване на гамата от моторни масла и оптимизиране на складовото пространство.
- Специален пакет от добавки – допълнителна защита на детайлите на двигателя от износване – икономия при обслужването на техниката.

### Приложение



- Лека и лекотоварна техника.
- Двигатели на леките и лекотоварни автомобили, работещи на втечен газ (пропан-бутан - LPG), течно гориво, както и оборудвана с двойна горивна система.
- Бензинови и дизелови двигатели, изискващи приложение на моторни масла от клас APISJ/CF.

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Ecogas 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.5 10 7.8
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	235
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	-32
Общо алкално число, мг КОН/г		7.2
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 11362	1.05
Плътност при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	880
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	138

#### Спецификации

- SAE 15W-40
- API SJ/CF

### Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018