



## Газпромнефть Антифриз BS 40

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Газпромнефть Антифриз BS 40
Плътност при 20 °C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D1122	1.116
Цвят	визуално	зелен
Температура на кипене концентрат, °C разтвор 50% об., °C	ASTM D1120 ASTM D1120	не по-ниска от 163 108
Резерв на алкалност, мл HCl	ASTM D1121	5.0
pH, 50% об.	ASTM D1287	10
Образуване на пяна обем, мл време на утаяване, сек.	ASTM D1881 ASTM D1881	65 2
Температура на кристализация, °C, 50% об.	ASTM D1177	- 37
Съдържание на вода, % маса	ASTM D1123	4

#### Спецификации

- ASTM D3306
- BS 6580

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018