



Gazpromneft GL-5 140



Висококачествени минерални базови масла



Водещи мостове



Голяма товарносимост



Отлични противозадирни свойства

Трансмисионните масла Gazpromneft GL-5 85W-140,140 са предназначени за използване в задвижващи оси с всякакъв вид предавки, включително хипоидни предавки, монтирани на камиони и офроуд превозни средства, работещи в тежки експлоатационни условия. Маслата са специално разработени за райони с горещ климат. Високата носеща способност на маслата ефективно предотвратява износването, пресича разрушаването на работните повърхности на зъбни колела при повишени температури на околната среда.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft GL-5 140
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	25.8
Пламна температура в отворен тигел, °С		258
Температура на течливост, °С	ГОСТ 20287	- 15
Плътност при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	902
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ индекс на триене (Из), Н натоварване на спойките (Pc), Н	ГОСТ 9490 ГОСТ 9490	670 5500

Спецификации

- SAE 140
- API GL-5

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни
материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018