



## ***Gazpromneft Universal Grease***

Универсална многофункционална пластична смазка, в състава на която влизат противозадирни добавки (EP-добавки). Предназначена за смазване на различни възли на триене (лагери, панти, зъбни колела със средно натоварване, машинни части, инструменти и др.)

### **Предимства**

- Ефективна при температури от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$  с краткотрайно увеличение до  $+130^{\circ}\text{C}$ .
- Благодарение на ефективните добавки за екстремно налягане, тя осигурява надеждна защита за смазваните детайли, предотвратяващи развитието на износване.
- Устойчива на окисление, корозия, разрушително действие на водата.

### **Физико-химически характеристики**

Показател	Метод	Gazpromneft Universal Grease
	DIN 51502	КР 2 К-30
		2
	ASTM D217	265-295
		от -30 до +120
	Визуален	Кафяв
	Визуален	Еднородна маслена
		Литиев сапун
		Минерално
	ASTM D445	150
	Изчисление	7.5
	ASTM D566	>190
	DIN 51811	1A
	ASTM D6138	Преминава
	ASTM D2266. DIN 51350 5	0.5
	ASTM D2596. DIN 51350 4	2400
	ASTM D1264	10
	ASTM D1742	4-5

#### Спецификации

- DIN 51502-КР2К-30

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
E-mail: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018