



## Gazpromneft Moto 4T 10W-30



Бензинови малолитражни двигатели



Двигателно масло



Защита на детайлите от отлагания



Отлични противоизносни свойства



Полусинтетично масло



Съвместимост с мокро сцепление

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Moto 4T 10W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	12.3 82.7
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	145
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	230
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-36
Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	869
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	1.3

#### Спецификации

- SAE 10W-30
- API SL
- JASO MA2

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018