



Gazpromneft НТО 32



Индустриални отоплителни системи



Стабилност към окисление



Полусинтетично масло

Gazpromneft НТО 32 - полусинтетично масло-топлоносител, предназначено за използване в открити и закрити контури на нагревателни системи с интензивна принудителна циркулация. Благодарение на използването на синтетични компоненти, осигурява висока термична и термоокислителна стабилност, като понижава количеството на отлаганията от елементите на нагревателните системи.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft НТО 32
Кинематичен вискозитет	ASTM D 445	5.5
Пламна температура в отворен тигел, °C	ГОСТ6356	232
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-34
Киселинно число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.01
Съдържание на вода, % маса	ГОСТ 2477	Отсъства
Масова част на механичните примеси, %	ГОСТ6370	Отсъства
Плътност при 20 °C, кг/см ³	ASTM D 4052	856

Спецификации

- ISO 6743-12 (Q)

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018