



Литол

Описание

Gazpromneft Литол е антифрикционна многофункционална водоустойчива грес на основата на минерално масло, литиев сапун и високоефективен пакет добавки. Използва се при търкалящи и плъзгащи лагери от всякакъв тип, шарнири, зъбни и други видове предавки; върху триещи се повърхности на колесни и верижни превозни средства; в промишлени машини, електрически машини и др. Той е ефективен при температури от -40 до +120 °С, краткосрочно поддържа работоспособност при температура до +130 °С.

Предимства

- Притежава добра химическа и механична стабилност.
- Добре издържа на въздействието на вода.
- Запазва консистенцията и смазващата способност при високи и ниски температури.
- Осигурява отлична защита на смазваните детайли, дори когато се използва в силно износени триещи се части.
- Закрепва се здраво върху смазваните повърхности.
- Предотвратява развитието на всички основни видове износване.

Приложение

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Литол
Температура на капкопадане, °C	ASTM D 566	192
Пенетрация при 25 °C с примесване, 10 ⁻¹ мм	ASTM D 217	245
Пенетрация при -26 °C, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ Р ИСО 13737	120
Корозионно въздействие върху метала	ГОСТ 9.080	Издържа
Предел на здравина на преместване, Па при 20 °C при 80 °C		745 235
Отделяне на масло	ASTM D 6184	0
Триболични характеристики при 20°C ±5°C на ЧШМ индекс на триене (Из), Н натоварване на спойките (Pc), Н критично натоварване (Pк), Н		29.4 1470 657

Спецификации

- DIN 51502-K3K-40

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018