



## Gazpromneft Super 5W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Двигатели с удължен пробег-работни моточасове



Полусинтетично масло



Всесезонно използване



Двигателно масло

Gazpromneft Super - Серия всесезонни универсални моторни масла предназначена за приложение в бензинови и дизелови двигатели на техника от леката промишленост с голям пробег работеща при различни условия на експлоатация. Маслото Gazpromneft Super 5W-40 осигурява надеждна работа на двигателя с пробег, като запазва неговия срок на годност. Допълнителната употреба на противоизносни и миещи добавки осигурява по-мощна защита на двигателя с пробег от износване и отлагания.

### Предимства

- Поддържане на налягането в системата на смазването на двигателя с голям пробег.
- Съвместимостта с материалите на уплътнението осигуряват понижаване на вероятността от изтичане.
- Поддържа работоспособността на двигателя с пробег благодарение на използването на специално подбран пакет от добавки.
- Осигурява защитата на двигателя с пробег от износване и корозия при спазване на препоръчаните интервали на смяна на маслото.

### Приложение



- Леките автомобили, леката извъншосейна техника, микробуси, лекотоварни камиони с голям пробег.
- Предназначено е за бензинови и дизелови двигатели (с турбокомпресор и без) в автомобили, при които се изисква ниво на експлоатационните свойства API SG/CD и по-ниско

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Super 5W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.3 89.1
Пламна температура в отворен тигел, °С	ASTM D 92	231
Температура на течливост, °С	ASTM D 97	-39
Общо алкално число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6.0
Сулфатна пепел, %		0.9
Плътност при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.860
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	167

#### Одобрения

- ОАО «АВТОВАЗ»
- Сертифицирано от ААИ

#### Спецификации

- SAE 5W-40
- API SG/CD
- API SG/CD

### Препоръки за използването на Gazpromneft Super 5W-40

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2018 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

Марка	Модел	Тип на двигателя
CHEVROLET	TICO, ESPERO, NEXIA	Двигатели до 1997 г.
DAIHATSU	CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN	Бензинови двигатели до 1998 г.
GAZ	3102, 31029, 3110	Бензинови двигатели до 2007 г.
GEELY	BEAUTY LEOPARD, FREE CRUISER, YUANJIN, VISION, MEIRI ULIOU	Бензинови двигатели до 2010 г.
HONDA	CIVIC, ACCORD, LEGEND, NSX	Двигатели до 1992 г.
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, MATRIX, SANTA FE, SONATA	Двигатели до 1998 г.
JEEP	GRAND CHEROKEE, CHEROKEE	Двигатели до 1998 г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, MAGENTIS/OPTIMA, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE	Двигатели до 1997 г.
LADA	Всички модели	Бензинови двигатели до 2000 г.
MAZDA	3, 323, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY, VERISA	Двигатели до 1998 г.
MITSUBISHI	CARISMA, COLT, GALANT, L200, LANCER, MIRAGE, PAJERO, PININ, SPACE STAR	Двигатели до 2000 г.
NISSAN	ALMERA, MAXIMA, MICRA, MARCH, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PRIMERA, SKYLINE	Двигатели до 1995 г.
RENAULT	CLIO, LAGUNA	Бензинови двигатели до 1995 г.
TOYOTA	CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, LAND CRUISER, MARK	Двигатели до 1992 г.
UAZ	469, 452, 3741, 3151, HUNTER	Двигатели до 2003 г.

**Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



---

ООО „Газпромнефт – смазочни  
материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.  
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018