



Gazpromneft Premium 5W-40

Универсално всесезонно моторно масло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Изцяло синтетично моторно масло, което се произвежда чрез използване на висококачествени базови масла и балансиран пакет от добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, моторното масло притежава: увеличен срок на годност, намаляване на потреблението на масло, подобрена устойчивост на корозия.

Прилагането на вносна технология, включително базови масла и технологията VHVI, гарантира високи експлоатационни свойства на маслото Gazpromneft Premium 5W-40.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Осигурява надеждна защита на двигателя във всички режими на работа на двигателя, включително пределни.
- Отнася се към категорията масла Long Life, което позволява съществено да се увеличат интервалите на смяна на маслото.
- Благодарение на превъзходните вискозитетно-температурни свойства осигурява надеждно стартиране на двигателя при ниски температури в зимния период на експлоатация, в това число в райони със сурови зимни условия.
- Съвместно със системите за неутрализация на изгорелите газове, способства за ефективната работа на катализатора.
- Съответства на съвременните потребности на водещите световни производители на техника по отношение на разхода на масло, енергоспестяващи свойства, изпаряемост, интервал на смяна.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- В бензиновите и дизеловите двигатели на всички леки автомобили, лекотоварни камиони и ванове (с или без турбо), където са препоръчани смазочни материали от експлоатационния клас API SM/CF (или по-ранни спецификации) или ACEA A3/B4 и съответният вискозитетен клас: SAE 5W-40.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

Масло Gazpromneft Premium 5W-40 одобрено/съответства на изискванията на спецификаците:

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- Porsche A40
- Renault RN 710/700



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft Premium 5W-40

| | |
|---|-------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с | 14,5 |
| Пламна температура в отворен тигел, °С | 299 |
| Температура на течливост, °С | -39 |
| Плътност при 20 °С, г/см ³ | 0,855 |
| Базово число, мг КОН/г | 7,3 |
| Сулфатна пепел, % | 1,1 |

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft Premium 5W-40 не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При попадане на масло върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.