

Gazpromneft Formwork Oil C 10

Gazpromneft Form Oil 135

Кофражни масла

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Gazpromneft Formwork Oil C 10, Gazpromneft Form Oil – съвременно средство за отделяне на кофража при производството на бетонни елементи. Произвеждат се чрез използване на пречистено минерално масло и пакет от добавки, емулгатор. Осигуряват подобрени свойства за защита от корозия и адхезия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за обработка на повърхности на отливки и кофраж, при процеса на отливане на изделия от порест бетон, пено- и газобетон в стомана, дървени, пластмасови или с пластмасово покритие кофражи на открит въздух и в производствени помещения.

При околна температура от -30 ° C до 30 ° C - Gazpromneft Formwork Oil C 10.

На стайна температура минус 10 ° C до 50 ° C - Gazpromneft Form Oil 135.

ПРЕДИМСТВА

- **Самозалепващи свойства**

Заради специално подобрените добавки залепват плътно към повърхността на кофража, не пречат на отделянето на кофража от повърхността на бетона.

- **Оптимален вискозитет**

Осигуряват тънък равен слой, както при нанасяне като спрей, така и ръчно. На повърхността на кофража образува тънка и здрава маслена бленда преди заливането с бетон.

- **Не оставя ивици, осигурява гладка повърхност на бетонните изделия**

- **Нискотемпературни свойства**

Запазва работоспособност и функционалност при ниски температури.

- **Икономични в потреблението**

- **Използват се в строителството на жилищни сгради. (Не съдържа канцерогенни вещества)**

ОСНОВНИ ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft Formwork Oil, Form Oil	С 10	135
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм ² /с	11.5	129.6
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с	2.9	13.12
Пламна температура в отворен тигел, °С	152	250
Температура на течливост, °С	-55	-27
Плътност при 15 °С кг/м ³	878	889
Киселинно число, мг КОН/г	8.9	9.9
Корозия на медните пластинки	1в	1в
Корозионно въздействие на стоманата	Отс.	Отс.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслата – Gazpromneft Formwork Oil С 10, Gazpromneft Form Oil 135 не представляват неблагоприятно въздействие върху здравето на хората. Маслата се отнасят към 4 клас на опасност, при образуване на маслена мъгле – към 3 клас на опасност (по ГОСТ 12.1.007). Избягвайте допир на маслото до кожата. Ако масло попадне върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун.

Продуктът не трябва да се прилага в тези области, за които не е предназначен. Маслата Gazpromneft Formwork Oil С 10, Gazpromneft Form Oil 135 се отнасят към горящите течности, при температура на запалване не по-ниска от 160 °С. При утилизация спазвайте мерките по опазване на околната среда. Не изливайте използваното масло в канализацията, почвата или водоемите.

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А; 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1.
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail: service@maslagaz.com

Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

