



Газпромнефт МП Синтетик **Масло за промивка на автомобилни двигатели**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Промивно масло, предназначено за промиване на маслената система при бензинови и дизелови двигатели, които се използват като моторно масло, синтетични или полусинтетични масла. Почиства картера, маслоприемника, маслопроводите и други части на двигателя от отлагания, нагар и формиране на утайка.

ПРЕДИМСТВА

- Благодарение на специалния пакет от добавки, притежава добра разтваряща способност и миешо-диспергиращи свойства.
- За промиване са достатъчни 20-30 минути работа на празен ход при загрят двигател.
- Защишава двигателя от износване по време на промивката.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Промивка на бензинови и дизелови маслени системи без демонтаж при планираната сервисна смяна на маслото или след употребата на масло с недостатъчно ниво на експлоатационни свойства, или при превишаване на срока, установен за смяна на маслото.
- За промивка на двигателя е необходимо да се загрее двигателят за 20-30 минути на празен ход, да се излее старото масло, да се залее с промивъчно и да се пусне двигателят на празни обороти за 15-25 минути. После трябва да се излее промивъчното масло, да се смени масления филтър и за се налее прясно моторно масло.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

Масло Газпромнефт МП Синтетик съответства на изискванията на спецификациите:

- ОАО «АВТОВАЗ»



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газпромнефт МП Синтетик

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с	8,0
Пламна температура в отворен тигел, °С	232
Температура на течливост, °С	-27
Плътност, при 20 °С, г/см ³	0,884
Масова част на активните елементи, %	
• калций	0.16
• цинк	0.07

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Газпромнефт МП Синтетик не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При попадане на масло върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се представя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.