



Gazpromneft Diesel Extra 40, 50

Моторни летни масла

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сезонните (летни) минерални моторни масла са произведени от висококачествени базови масла и балансиран пакет добавки. Чрез използването на подобрени базови масла, моторните масла имат по-дълъг срок на годност, намалена консумация на потреблението на масло, както и повишена устойчивост на химическа корозия.

Маслата са разработени в съответствие с екологичните норми Евро- 0 и Евро- 1, Евро-2. Маслата осигуряват висок неутрализиращ капацитет при повишено съдържание на сяра в дизеловото гориво. Осигуряват стабилно налягане в маслената система на двигателя при високи температури на околната среда. Препоръчва се за употреба в дизелови двигатели с голям пробег / часове време за работа на двигателя.

ПРЕДИМСТВА

- Употребата на ефективен пакет добавки осигурява ефективна превенция срещу образуването на смолисти и лакови отлагания върху повърхности на двигателя, както и на въглеродни отлагания по стените и буталата на цилиндрите на двигателя.
- Защиават елементите на двигателя от износване, предотвратяват корозията.
- Устойчиви на окисляване и стареене.
- Стабилните вискозитетно-температурни свойства гарантират надеждна защита на двигателя при тежки условия на работа.
- Осигуряват надеждна защита на двигателя при високи температури на околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- В мощни дизелови двигатели за тежък режим (Евро- 0 и Евро- 1, Евро- 2), с и без турбокомпресор, инсталиран на автобуси, основните трактори, оф-роуд, строителна и селскостопанска техника на местни и чуждестранни производители, които изискват ниво на маслото CF-4 или по-долу.
- При високи температури на околната среда, до приложимата температура на околната среда +55 °С.
- За използване при високоскоростни четиритактови дизелови двигатели с и без турбокомпресор.
- Приложимо вместо масла с ниво на свойствата API CD и API CE.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

Серията масла Gazpromneft Diesel Extra съответстват на изискванията на спецификациите:

- API CF-4/CF



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft Diesel Extra 40	Gazpromneft Diesel Extra 50
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² / с	15,0	20,5
Пламна температура в отворен тигел, °С	230	235
Температура на замръзване, °С	-16	-13
Базово число, мг КОН/г	10,7	10,7
Сулфатна пепел, %	1,5	1,5
Плътност, при 20 °С, мм ³	0,897	0,900

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслата Gazpromneft Diesel Extra не представляват заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслата до кожата. При смяна на маслата ползвайте защитни ръкавици. При попадане на масло върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в Информационния лист за безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се представя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.