

# Газпромнефт Industrial 30

## Индустриално масло

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Gazpromneft Industrial 30 е серия индустриални масла, които се произвеждат с помощта на пречистено дестилирано базово масло и вносен пакет добавки, като осигурява добри антиоксидантни, противоизносни и деемулгиращи свойства. Gazpromneft Industrial 30 осигурява понижаване на триенето и износването на детайлите на промишленото оборудване, като едновременно извежда топлината от ъглите на триене, защитава детайлите от корозия, почиства повърхностите от отлагания, служи като уплътняващо средство, притежава добра филтруемост.

Gazpromneft Industrial 30 е разработено с цел да замени остарелите материали от новото на ГОСТ, които не съдържат добавки и не са способни напълно да осигурят оптимални режими на работа и надлежна защита на оборудването.

### ПРЕДИМСТВА

- **Защита от износване.**  
Благодарение на използването на противоизносни вещества в състава на пакета на добавки се увеличава ресурса на работа на оборудването.
- **Антиокислителна стабилност.**  
Осигурява повишени антиокислителни свойства и увеличава интервала на смяна в сравнение с маслата без добавки И-30А, И-40А.
- **Деемулгиращи и антипенни свойства.**  
Осигурява бързо отделяне на вода и разрушава пяната.
- **Филтруемост.**  
Осигурява добра филтруемост.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Проектирано е за употреба в хидравличните системи на металорежещите машини, пресовото оборудване и други руски и вносни машини за промишлеността, леко натоварени зъбни колела, плъзгащи водачи.
- Препоръчва се за непрекъснато смазване на търкалящи лагери и леко натоварени зъбни колела в оборотните системи за смазване, там, където преди са се използвали съответно масла И-30А, И-40А.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло Газпромнефт Industrial 30 съответства на изискванията на спецификаците:

- DIN 51524 Part 2

### ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Газпромнефт Industrial 30
Кинематичен вискозитет при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	46
Пламна температура в отворен тигел, °С	226
Температура на течливост, °С	-16
Киселинно число, мг КОН/г	0.7
Цвят	2.0
Корозия на медта, 3ч при 100 °С	1В
Клас на чистота	12
Плътност при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	877

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при правилно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft Industrial 30 не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на хората. Маслото се отнася към 4 клас опасност, про образуване на маслена мъгла – към 3 клас опасност (по ГОСТ 12.1.007). Избягвайте допир на маслото с кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. Ако маслото попадне върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът не трябва да се използва в тези области, за които не е предназначен. Хидравличните масла (индустриалните) се отнасят към запалимите течности, пламна температура не по-ниска от 220 °С. При утилизация се съобразявайте с мерките за опазване на околната среда. Отработеното масло, остатъците от продукта, подлежат на задължително събиране в херметично затворени контейнери и се предават в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвите и водоемите.

Произвежда се от ООО „Газпромнефть-СМ“, Русия, 117647, гр. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-108-213. По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на компанията на e-mail: [office@maslagaz.com](mailto:office@maslagaz.com).  
Горепосочените данни са типични за продуктите, получени в условията на нормалните производствени допуски и се представляват технически условия.  
Информацията има справочен характер, може да бъде променена без уведомление.  
12.05.16

