



## **Gazpromneft Premium GF-5 5W-30**

### **Синтетично енергоспестяващо моторно масло**

#### **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Синтетично енергоспестяващо моторно масло за турбо бензинови двигатели (както с турбо, така и без него), инсталирани на леки автомобили, джипове, ванове и лекотоварни автомобили, японско, корейско, китайско и американско производство.

#### **ПРЕДИМСТВА**

- Осигурява икономия на гориво чрез използването на модерни компоненти.
- Осигурява чистотата на частите на двигателя (особено на буталото, което се потвърждава от тестове за допустимост ILSAC GF-5).
- Гарантира чистотата на турбината от различни видове отлагания..
- Отличните антиоксидантни свойства осигуряват повишен срок на годност на маслото.
- Съвместимо е с материали за уплътнение (като полиакрилатен каучук, нитрилен каучук, силиконов каучук, флуорокарбонов каучук и етилен акрилна гума).
- Има удължен интервал на прилагане и осигурява ефективно смазване.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

- Може да се използва като двигателно масло в колите с марки Toyota, Lexus, Subaru, Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Kia и други, когато препоръчаният смазочен материал съответства на стандарта ILSAC GF-3, 4, 5.
- Също така е възможно да се използва в бензинови двигатели (за леки автомобили, ванове, микробуси и лекотоварни автомобили) на японски, корейски, китайски и американски производители, където са препоръчани смазочни материали от експлоатационен клас API SN (или по-ранни спецификации) или ILSAC GF-3, 4, 5 и подходящия вискозитет: SAE 5W-30.

#### **СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ**

**Маслото Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 съответства на изискванията на спецификациите:**

- API SN
- ILSAC GF-5



## ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### *Gazpromneft Premium GF 5W-30*

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11.2
Пламна температура в отворен тигел, °С	232
Температура на течливост, °С	-44
Плътност при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	0.849
Киселинно число, мг КОН/г	7.5
Сулфатна пепел, %	0.9

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и промишлена хигиена, както и при правилна употреба в препоръчаните области, маслата Газпромнефт Premium CF-5 5W-30 не представляват заплаха за здравето и рискове за околната среда. Избягвайте досег на маслото до кожата. При смяна на маслото, използвайте предпазни ръкавици / ръкавици без пръсти. Ако масло попадне върху кожата, веднага да се измие с вода и сапун. Повече информация по този въпрос се съдържа в Информационния лист за безопасност на продукта.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло и отпадъчните продукти от него трябва да се събират в запечатан контейнер и да се предадат в пунктове за приемане на отработени масла. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водоемите.